



Componentes

As linhas de bebedouros são fornecidas em barras acopláveis de 5m de comprimento. Essas barras são acopladas até atingirem o comprimento total do galpão.



Taça Antirrespingo

A taça antirrespingo permite fácil acesso em 360° para uso desde o primeiro dia, além de evitar que a água tenha contato com a cama do aviário.

Suspensão

As linhas de bebedouros são suspensas por fixadores, os quais estão presos em perfis de alumínio ou barras redondas em aço galvanizado a cada 5m. Esses fixadores são presos no teto do galpão por meio de um cabo acionado por uma catraca manual ou elétrica. Dessa maneira, as linhas de bebedouros podem ter sua altura ajustada facilmente, de acordo com a idade das aves, para retirada dos animais ou para limpeza.

| Ref. do bico | Aplicação | Nº de Aves / Bico | Pressão cm.h2O - vazão (ml/min) | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| 4078 Plástico | S/ taça para frango de corte | 10 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 4022 - aço inox | C/ taça para matrizes em recria e produção | 12 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |
| 4024 - Plástico | C/ taça para frango de corte e chester | 12 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 |